

CHAUSSURES ANTI COUPURE POUR LES ÉLAGEURS CLASSE 3 (28M/S).
RECOMMANDÉES POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR OU LES TRAVAUX AU SOL
PEU EXIGEANTS. SOUPLE, PRÉCISE ET LÉGÈRE.



Classe 3



TIGE :

Cuir Perwanger Hydro 1,6/1,8 mm.

DOUBLURE :

Membrane Sympatex® 100% imperméable à l'eau.

SEMELE INTÉRIEURE :

À mémoire de forme.

SEMELE INTERMÉDIAIRE :

A.S.C.F. Semi Cramponnable + T.S.S.L. Andrew® System.

SEMELE EXTÉRIEURE :

VIBRAM Winkler Evo 108C.

PARE-PIERRE :

Avant de la chaussure.

RIGIDITÉ :

Moyenne.

SERRAGE :

Par lacets coulissant + 3 œillets sur le haut de la tige.

TAILLES DISPONIBLES :

36 au 49.

POIDS :

980 gr (la chaussure) T.43.

AUTRES PARTICULARITÉS :

Point d'ancrage avec sangle pour connecter un mousqueton. Bout de la semelle profilé avec un excellent grip.

NORME ISO 17249 :

Classe 3 + coque + anti perforation.