


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Poulies
Sous-famille	Poulies mousquetons




## ROLLCLIP Z

ROLLCLIP Z est une poulie-mousqueton avec ouverture du doigt du côté opposé à la poulie, pour faciliter l'installation sur les ancrages et les appareils. Elle est disponible en deux systèmes de verrouillage : système automatique TRIACT-LOCK et système manuel SCREW-LOCK.



La poulie ROLLCLIP Z peut être utilisée comme point de renvoi dans le point de connexion supérieur du bloqueur-poignée ASCENSION pour réaliser de courtes remontées sur corde. L'ouverture du doigt du côté opposé de la poulie facilite l'installation sur l'ASCENSION.



La poulie ROLLCLIP Z peut être utilisée en élagage pour connecter le descendeur ZIGZAG sur le pont d'attache du harnais SEQUOIA et améliorer la mobilité latérale.

---

Descriptif court      Poulie-mousqueton facilitant l'installation sur les ancrages et les appareils

---

Argumentaire



- Facilite les manipulations :
  - réa sur roulement à billes étanche pour un excellent rendement,
  - ouverture du doigt du côté opposé de la poulie pour faciliter l'installation de la poulie sur les appareils,
  - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton lors de la mise en place de la poulie.
- Profil en H du mousqueton :
  - assure le meilleur rapport résistance/légèreté,
  - protège les marquages de l'abrasion.
- Disponible en deux versions de système de verrouillage :
  - TRIACT-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action,
  - SCREW-LOCK : verrouillage manuel à vis avec témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé.

---

Spécifications

- Matière(s): aluminium
  - Diamètre de corde min.: 7mm
  - Diamètre de corde max.: 13mm
  - Diamètre de réa: 18mm
  - Charge d'utilisation maximale:  $2 \times 2 = 4\text{kN}$
  - Rendement: 85%
  - Résistance grand axe: 20kN
  - Résistance petit axe: 8kN
  - Résistance doigt ouvert: 7kN
-

## Spécifications par référence

Référence(s)	P75 TL	P75 SL
		
Système de verrouillage	TRIACT-LOCK	SCREW-LOCK
Poids	110 g	105 g
Certification(s)	CE EN 362, EN 12278, EAC	CE EN 362, EN 12278, EAC
Ouverture	20 mm	21 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	10	10
EAN	3342540815872	3342540815865