

La gamme de corde AKA a été développée spécialement pour les opérations de démontage.



La combinaison âme-gaine a été optimisée pour le passage sur les freins. L'épissure se réalise facilement dans toutes les variantes. L'équilibrage spécifique de la torsion de chaque fil de gaine évite à la corde de prendre trop de torsion dans les freins.

- CORDE DE RÉTENTION -

DIAMÈTRES & COULEURS

- Ø 12 mm
- Ø 14 mm
- Ø 16 mm
- Ø 18 mm

LONGUEURS

40, 50, 60 mètres

Master box	Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 18 mm
	1000 m	900 m	690 m	470 m

D'autres longueurs sont disponibles sur devis

TERMINAISONS

1 épissure Sans terminaison

AVANTAGES

- Codage pratique par couleur
- Couleurs visibles
- Résistante à l'usure
- Douce au toucher

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES









	Ø 12 mm	Ø 14 mm	Ø 16 mm	Ø 18 mm
Matériaux / Construction	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Résistance à la rupture	3800 daN	4800 daN	5800 daN	6800 daN
Résistance avec épissure	3500 daN	4500 daN	5500 daN	6500 daN
Masse	126 g/m	162 g/m	192 g/m	232 g/m
Pourcentage de gaine	54 %	54 %	49 %	46 %
Charge maximale d'utilisation (CMU)	540 daN	685 daN	828 daN	971 daN
Référence	MHD++ABC+++	MXD++ALC+++	MYD++ACC+++	MZD++AGC+++





courantreecare



